



# 香鱒魚深溝專用鎢鋼夢幻鍍膜立銑

4萬轉高速機適用

High Performance

(40,000 RPM)



## 45L2 系列

0.4  $\mu\text{m}$  Super MG 35° HRC >65° nCo<sup>®</sup>-3

Material:

Super Micro Grain

Co 12% WC86%

Dia 0.4  $\mu\text{m}$  Other 2%

特性:

1. 適用高速切削及高硬度切削。
2. 針對熱處理鋼材 HRC65° 以內, 性能完全發揮。
3. 刀刃趨近于鏡面, 刃口表面光滑, 排屑順暢, 刀具壽命長, 精度也高。

## 45L2 系列 Carbide Square Long Neck 2 Flutes

型號	先端徑(mm)	刃長(mm)	有效長(mm)	全長(mm)	柄徑(mm)
TYPE NO	Diameter	Flute Length	Effective Length	OAL	Shank Dia
01015304	● 0.15	0.3	0.5	50	4
02030504	0.2	0.3	0.5	50	4
02030104	0.2	0.3	1	50	4
02030204	0.2	0.3	1.5	50	4
03040104	● 0.3	0.4	1	50	4
03040204	0.3	0.4	2	50	4
03040304	0.3	0.4	3	50	4
04060204	0.4	0.6	2	50	4
04060304	0.4	0.6	3	50	4
04060404	0.4	0.6	4	50	4
05100204	0.5	1.0	2	50	4
05100304	● 0.5	1.0	3	50	4
05100404	0.5	1.0	4	50	4
05100604	0.5	1.0	6	50	4
06120204	0.6	1.2	2	50	4
06120404	0.6	1.2	4	50	4
06120604	0.6	1.2	6	50	4
07140404	0.7	1.4	4	50	4
07140604	0.7	1.4	6	50	4
08160404	0.8	1.6	4	50	4
08160604	0.8	1.6	6	50	4
08160804	0.8	1.6	8	50	4
08161004	0.8	1.6	10	50	4





# 香鱒魚深溝專用鎢鋼夢幻鍍膜立銑

4萬轉高速機適用

High Performance  
(40,000 RPM)



## 45L2 系列 Carbide Square Long Neck 2 Flutes

### 45L2 系列

0.4  $\mu\text{m}$  Super MG 35° HRC >65° nAco®-3

Material:

Super Micro Grain

Co 12% WC86%

Dia 0.4  $\mu\text{m}$  Other 2%

特性:

1. 適用高速切削及高硬度切削。
2. 針對熱處理鋼材 HRC65° 以內, 性能完全發揮。
3. 刀刃趨近于鏡面, 刃口表面光滑, 排屑順暢, 刀具壽命長, 精度也高。

型號	先端徑(mm)	刃長(mm)	有效長(mm)	全長(mm)	柄徑(mm)
TYPE NO	Diameter	Flute Length	Effective Length	OAL	Shank Dia
09180604	0.9	1.8	6	50	4
09180804	0.9	1.8	8	50	4
09181004	0.9	1.8	10	50	4
10200604	1.0	2.0	6	50	4
10200804	1.0	2.0	8	50	4
10201204	1.0	2.0	12	50	4
10201604	1.0	2.0	16	50	4
12300604	1.2	3.0	6	50	4
12300804	1.2	3.0	8	50	4
12301004	1.2	3.0	10	50	4
12301204	1.2	3.0	12	50	4
14300604	1.4	3.0	6	50	4
14301004	1.4	3.0	10	50	4
14301604	1.4	3.0	16	50	4
15300604	1.5	3.0	6	50	4
15300804	1.5	3.0	8	50	4
15301004	1.5	3.0	10	50	4
15301204	1.5	3.0	12	50	4
15301404	1.5	3.0	14	50	4
15301604	1.5	3.0	16	50	4
15301804	1.5	3.0	18	50	4
15302004	1.5	3.0	20	50	4
16300604	1.6	3.0	6	50	4
16300804	1.6	3.0	8	50	4
16301004	1.6	3.0	10	50	4
16301204	1.6	3.0	12	50	4





# YU.S 香鱒魚深溝專用鎢鋼夢幻鍍膜立銑刀

4萬轉高速機適用

High Performance  
(40,000 RPM)



## 45L2系列

0.4  $\mu\text{m}$  Super MG 35° HRC >65° nCo®-3

Material:  
Super Micro Grain  
Co 12% WC86%  
Dia 0.4  $\mu\text{m}$  Other 2%

特性:

1. 適用高速切削及高硬度切削.
2. 針對熱處理鋼材HRC65°以內,性能完全發揮.
3. 刀刃趨近于鏡面, 刃口表面光滑, 排屑順暢, 刀具壽命長, 精度也高.

## 45L2 系列 Carbide Square Long Neck 2 Flutes

型號	先端徑(mm)	刃長(mm)	有效長(mm)	全長(mm)	柄徑(mm)
TYPE NO	Diameter	Flute Length	Effective Length	OAL	Shank Dia
16301404	1.6	3.0	14	50	4
16301604	1.6	3.0	16	50	4
16301804	1.6	3.0	18	50	4
16302004	1.6	3.0	20	50	4
18400804	1.8	4.0	8	50	4
18401404	1.8	4.0	14	50	4
18402004	1.8	4.0	20	50	4
20400604	2.0	4.0	6	50	4
20400804	2.0	4.0	8	50	4
20401004	2.0	4.0	10	50	4
20401204	2.0	4.0	12	50	4
20401404	2.0	4.0	14	50	4
20401604	2.0	4.0	16	50	4
20401804	2.0	4.0	18	50	4
20402004	2.0	4.0	20	50	4
25500804	2.5	5.0	8	50	4
25501204	2.5	5.0	12	50	4
25501604	2.5	5.0	16	50	4
25502004	2.5	5.0	20	50	4
30400804	3.0	6.0	8	50	4
30401204	3.0	6.0	12	50	4
30401604	3.0	6.0	16	50	4
30402004	3.0	6.0	20	50	4
30402504	3.0	6.0	25	50	4
30600806	3.0	6.0	8	50	6
30601206	3.0	6.0	12	50	6
30601606	3.0	6.0	16	50	6
30602006	3.0	6.0	20	50	6
30602506	3.0	6.0	25	75	6
35071206	3.5	7.0	12	50	6
35071606	3.5	7.0	16	50	6
35072006	3.5	7.0	20	50	6
35072506	3.5	7.0	25	75	6
35073006	3.5	7.0	30	75	6
40081206	4.0	8.0	12	50	6
40081606	4.0	8.0	16	50	6
40082006	4.0	8.0	20	50	6
40082506	4.0	8.0	25	75	6
40083006	4.0	8.0	30	75	6
40083506	4.0	8.0	35	75	6
50101208	5.0	10.0	12	50	6
50101608	5.0	10.0	16	50	6
50102008	5.0	10.0	20	50	6
50102508	5.0	10.0	25	75	6
50103008	5.0	10.0	30	75	6
50103508	5.0	10.0	35	75	6